

TRIGON<sup>®</sup> XL

Compact vloerstaand hoogvermogen verwarmingstoestel. Flexibel in te zetten voor meerdere toepassingen. Ook in hoge gebouwen en stookruimten met weinig opstellingsmogelijkheden. Het assortiment bestaat uit 7 toestellen.



PREMIX-BRANDER-SYSTEEM

8 BAR  
INSTALLATIEDRUK

150-570 kW  
VERMOGEN

#### PRESTATIES

- ▶ Warmtewisselaar: RVS materiaal gebruik
- ▶ Premix brandersysteem
  - Modulerende, watergekoelde koude vlambrander
  - Voor krachtige en betrouwbare prestaties
- ▶ Lasergelaste vinbuizen
  - Optimale warmteoverdracht tussen vin en buis
- ▶ Geschikt voor stadsverwarming
- ▶ 8 bar installatiedruk
  - Geschikt voor toepassing in hoge gebouwen

#### MODULAIR

- ▶ Tot 1.1MW vermogen te leveren (cascade)

#### BETROUWBAAR EN DUURZAAM

- ▶ RVS Warmtewisselaar
  - Hoog rendement (tot 110%) tijdens de hele levensduur
- ▶ Lage NOx en CO-uitstoot
- ▶ NOx klasse 6

#### GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN

- ▶ Compacte afmeting
  - Max. breedte 750 mm
  - Past door bijna alle deuren
  - Voorzien van transportwielen
- ▶ Inbedrijfstelling eenvoudig
  - Geïntegreerde rookgasklep en achterwaardse rookgasaansluiting
- ▶ Korte (de)montagetijd: max 0,5 werkdag

SPECIFICATIES		150	300	570
Nominale belasting Hi max	kW	145	291	550
Nominaal vermogen bij 40/30°C max/min	kW	151,2/35,4	303,3/64,2	572,8/135,1
Nox klasse EN15502		6	6	6
Rookgastemperatuur bij 80°C max	°C	75	75	76
Rookgastemperatuur bij 40°C max	°C	54	55	56
Rookgastemperatuur bij 30°C min	°C	30	30	30
Gewicht (leeg)	kg	290	434	595
Breedte/Hoogte/Diepte	mm	466/1467/1499	746/1470/1649	746/1470/1769
ARTIKELNUMMER		3581665	3581668	3581671
ADVIESPRIJS (ex. BTW)	€	9316	20902	33884

(\* ) De modellen Trigon® XL 200, 400 en 500 staan niet in de tabel vermeld. De specificaties hiervan zijn op te vragen en/of beschikbaar op de Elco website [nl.elco.net](http://nl.elco.net)