

THISION® L PLUS



Wandhangend hoog vermogen verwarmingstoestel. Zowel vrijstaand als in cascade te plaatsen. Geschikt voor utiliteit en industrie waarbij bedrijfszekerheid belangrijk is voor het bedrijfsproces en ten allen tijde gegarandeerd moet kunnen worden.



CASCADE IN CASCADE

- De nieuwe ketelserie - in cascade geplaatst - vergroot de bedrijfszekerheid. Bij de toestellen met 2 iCon XL warmtewisselaars is dit al het geval bij één enkel toestel. Dit wordt cascade-in-cascade genoemd. De iCon XL warmtewisselaars van RVS, garanderen deze bedrijfszekerheid en kennen gelijkblijvende hoge rendementen gedurende de hele levensduur, naast de lage NOx en CO-emissies.

BREEAM EN MIA/VAMIL


- Dankzij de lage NOx en CO-emissies voldoet de Thision® L Plus aan de BREEAM en MiaVamil richtlijnen.

ASSORTIMENT

- Het assortiment bestaat uit 5 wandhangende toestellen, variërend van 70-200kW.

KENMERKEN

- Krachtige prestaties
 - Meest krachtige wandketel in zijn klasse
 - Hoge output per m²
- Hoog rendement, lage emissies
 - RVS warmtewisselaar iCon XL
- Groot bereik
 - 15-1600kW (in cascade)
- Cascade-in-cascade
- Geïntegreerde cascademanager
- Modulatie max. 1:10
- Installatievriendelijk
 - Compacte afmetingen
 - Onderdelen gemakkelijk vanaf de voorzijde te bereiken
- Water Flow Control – technologie
- Voorbereid voor groen gas



SPECIFICATIES		70	100	140	170	200
Nominale belasting Hi max	kW	66,7	92,3	133,2	158,8	184,5
Nominaal vermogen bij 40/30°C max	kW	72,0	99,0	142,4	170,9	197,4
Nominaal vermogen bij 40/30°C min		74,4	104,6	149,5	181,8	213,5
Nox klasse EN15502		6	6	6	6	6
Aantal iCon XL warmtewisselaars		1	1	2	2	2
Gewicht (leeg)	kg	73	80	127	132	140
Breedte/Hoogte/Diepte	mm	530/1050/595	530/1050/675	690/1050/595	690/1050/675	690/1050/675