

SOMS HEB JE GELUK...



WARMTEPOMP EN CV-KETEL SAMENGESTELD

ENERGION M HYBRID ZONE 50 & i28C

De samenstelling Energion M Hybrid Zone 50 warmtepomp in combinatie met de CV-ketel i28C CV-ketel is een krachtige hybride warmteoplossing, die de lucht gebruikt als warmtebron. Werkt op zeer koude dagen goed samen met de ATAG i28C CV-ketel. Ook zorgt de CV-ketel voor het warme water. Deze hybride combinatie zorgt voor een lage energierekening, waarbij tot maximaal 80% op je verwarmingskosten wordt bespaard. Je kunt de warmtepomp terugverdienen in 3-5 jaar.

Daarnaast draag je bij aan een groenere wereld, omdat de CO₂ uitstoot direct wordt verlaagd.

Laat je adviseren door ons, de lokale warmtespecialist. Wij weten exact wat voor jouw situatie de beste oplossing is.

Speciale actieprijs!

Vanaf **€6995,-***

ATAG GELUKSWEKEN: HYBRIDE VERWARMEN MET WARMTEPOMP & CV-KETEL



jouw logo | www.jouw_url.nl



ENERGION M HYBRID ZONE 50 WARMTEPOMP

BETROUWBAAR EN DUURZAAM

- ▶ Tot 80% besparen op aardgas
- ▶ Tot temperaturen ver onder 0°C ook werkzaam in warmtepompmodus
- ▶ Hoog rendement bij lage buitentemperatuur van -7°C door het ontwerp van de buitenunit samen met de optimale aansturing
- ▶ R32 koelmiddel
- ▶ Geruisloos: Stille buitenunit door een speciaal gevormd ventilatorblad
- ▶ Gemakkelijk te plaatsen: Compacte module en bouwkundige woningaanpassingen overbodig
- ▶ Stijging woningwaarde: Door opwaardering energielabel
- ▶ Geld terug: Komt in aanmerking voor extra hoge subsidie: €2350,- (2025). Makkelijk aan te vragen via atagverwarming.nl/ComfortSubsidie
- ▶ Intelligent: In combinatie met ATAG One Zone thermostat op afstand de temperatuur regelen
- ▶ Geschikt voor zonne-energie/PV panelen

Energion M Hybrid 50 warmtepomp		
Maximaal verwarmingsvermogen @A7W35	kW	7,65
COP @A7W35 *		5
Maximaal verwarmingsvermogen @A-7W35	kW	5,2
COP @A-7W35 *		2,9
Verwarmingsklasse @55°C (in range A+++ / D)		A++
Verwarmingsklasse @35°C (in range A+++ / D)		A+++
Buitenunit		50
Nominale stroom	A	13,5
Maximale stroom	A	14,3
Beveiliging	A	20-C
Nominale spanning	V	230
Geluidsniveau	V	216-243
Cos phi		> 0,9
Voedingskabel (H07RN-F)		3G4
Elektrische voeding		1-fase
Gewicht	kg	66



i28C HYBRIDE CV-KETEL

BLIJVEND HOOG RENDEMENT

- ▶ Tot 7,5 liter warm tapwater
- ▶ RVS Warmtewisselaar iCon
 - ▶ Corrosievast voor een lange levensduur
- ▶ Geschikt voor naverwarming zonneboiler

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN EN ONDERHOUDEN

- ▶ Compacte bouwwijze
 - ▶ Servicevriendelijk
 - ▶ Overzichtelijk geplaatste componenten
- ▶ Aansluitmogelijkheden
 - thermostaten
 - ▶ ATAG One Zone met zoneregeling
 - ▶ Open Therm en aan/uit thermostaten

i28C CV-ketel		
Wisselaartype		iCon1
Nominale belasting CV (Hi)	kW	22,5
Nominale belasting WW(Hi)	kW	28,7
Modulatiebereik CV (vermogen, 50/30°C)	kW	4,9-24,3
Nox klasse EN15502		6
Gewicht (leeg)	kg	32
Gaskeur debiet	l/min	7,5
Seizoensgebonden rendement CV	%	94
Rendement WW	%	87
Geluidsniveau binnen	dB	46
Rendement bij nominale belasting (GCV)	%	88,3
Rendement bij 30% van de nominale belasting (GCV)	%	99,2

* De getoonde prijs is een 'vanaf' prijs, na aftrek van ISDE-subsidie. Inbegrepen in de installatieprijs: Plaatsen binnenunit bij de CV-ketel, online brengen van de warmtepomp, installeren ATAG One Zone thermostat, leidingwerk buitenunit-binnenunit (waarbij gerekend wordt met 3mt maximale afstand tussen binnen- en buitenunit. Niet inbegrepen: Aanleg stroomaansluiting meterkast naar buitenunit, overige elektrotechnische werkzaamheden, aanpassingen meterkast, boren van spargen tbv CV-leidingen in zoldervloer en buitenmuur.

